

Dalocs lakkeringsssystem for ståldører

ANBEFALINGER FOR DEKKLAKKERING AV GRUNNEDE DØRER

Vi anbefaler følgende forberedelser før påføring av dekklakker med énkomponent vannbasert akryllakk:

- Merker som kan forekomme fra emballasjen, vaskes bort med f.eks. rødsprit.
- For ekstra fin overflate anbefales det at grunningen slipes med fint sandpapir over hele overflaten før maling.
- Overflaten vaskes ren med et alkalisk rengjøringsmiddel og en grov rengjøringsvamp (f.eks. ScotchBrite grønn grov eller ScotchBrite grønn skurenylon).
- Skyll deretter godt med vann og la det tørke.

Les også produsentens anbefalinger på lakkboksen.

Flikkmaling med løsemiddelbaserte alkydmalinger må fargeleverandørens anbefalinger følges.

Hvis du vil lakkere over med tokomponentlakk, for eksempel epoksy- eller polyuretanlakk, bør du rådføre deg med lakkprodusenten. Det kan være en risiko for at grunningen løser seg opp.

BESKYTTELSE MOT FUKT OG SLITASJE

Døren skal oppbevares tørt på byggeplassen og ikke utsettes for slag eller andre belastninger. Grunnede ståldører bør lakkres med dekklakk så raskt som mulig.

