

Dalocs lakkeringsssystem for ståldører

DALOCS LAKKERINGSSYSTEM

Lakkeringsystemet vårt består av to hovedmomenter: forbehandling og grunning eller ferdiglakking. Dørbladene produseres av rene, tørre stålplater som holdes rene gjennom prosessen. Påføringen av grunning og dekk-lakk skjer ved hjelp av roboter, høyrotasjonsklokker og elektrostatikk.

Ferdiglakkerte ståldører leveres med en vannbasert, ovnsherdet akryllakk.

Grunnede ståldører leveres med en vannbasert, rustbeskyttende og ovnsherdet polyesterlakk.

For å gi best mulig vedheft for dekk-lakken er grunningsstrøket mykt og ikke helt tett.

Hvis du vil lakkere over med tokomponentlakk, for eksempel epoksy- eller polyuretanlakk, bør du rådføre deg med lakkprodusenten. Det kan være en risiko for at grunningen løser seg opp.

BESKYTTELSE MOT FUKT OG SLITASJE

Døren skal oppbevares tørt på byggeplassen og ikke utsettes for slag eller andre belastninger. Grunnede ståldører bør lakkres med dekk-lakk så raskt som mulig.



ANBEFALINGER FOR DEKKLAKKERING AV GRUNNEDE DØRER

Vi anbefaler følgende forberedelser før påføring av dekk-lakking med énkomponent vannbasert akryllakk eller løsemiddelbasert alkydlakk:

- Overflaten vaskes ren med et alkalisk rengjøringsmiddel og en grov rengjøringsvamp (f.eks. ScotchBrite grønn grov eller ScotchBrite grønn skurenylon).
- Skyll deretter godt med vann og la det tørke.

Les også produsentens anbefalinger på lakkboksen.