

Byggevaredeklarasjon for rustfri ståldør

Byggevaredeklarasjonen gjelder for Dalocs rustfrie ståldører **S30/Y30, S33/Y33**.
Utarbeidet i henhold til anvisningene for eBVD 2015.

BEDRIFTSINFORMASJON

Leverandør/ Daloc AB, Box 43
Produsent 54521 Töreboda
Org.nummer 556239-8239
Tlf. Tlf. + 46 (0)506
190 00

E-post: daloc@daloc.se
Hjemmeside: www.daloc.se

Miljøansvarlig: Kenny Larsson
Sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

PRODUKTINFORMASJON

Daloc utvikler, produserer, markedsfører og selger tre- og ståldører samt porter for krevende miljøer. Alle dører produseres i Sverige. Produktene er registrert i BASTA, SundaHus, Byggvarubedømmningen og Svanenportalen.

INNHOLDSDEKLARASJON

Materiale	Vektandel i %
Stål EN 10346:2015:07-2015	32-39
Rustfritt stål EN 1.4301/EN1.4307	48-52
Mineralull	12-13
Gips	0-1
Polyuretanlim	0,3-0,4
Smeltelim	0,05
Vannbasert industrimaling	0-0,2

Innholdsdeklarasjonen viser Dalocs standard-sortiment. Utfasingsstoffer og stoffer på kandidatlisten opptrer ikke i konsentrasjoner over rapporteringsgrensen. Lås og beslag kan inneholde bly >0,1 %. Se informasjon fra respektive leverandør angående SCIP.

RÅVARER/INNSATSVARER

Stålblater (Europa) bestående av ca. 24 % resirkulerte materialer. Rustfri stålblate (Norden) består av ca. 90 % resirkulerte materialer. Mineralull (Sverige) bestående av ca. 34 % resirkulerte materialer.

PRODUKSJONSFASEN

Energiforbruk per dør, produksjonssted Töreboda:
Biobrensel 51,5 MJ per dør
Strøm 144 MJ per dør

Fossilt brensel 14 MJ per dør

DISTRIBUSJON

Dørene produseres i Töreboda.
Transportmetode: Bil fra fabrikk til byggeplass.
Daloc AB er tilknyttet FTI, GröntPunkt og RuteRetur

Emballasje:

Tre	98 %
Papp	1,5 %
Plast	0,5 %

BYGGEFASEN

Produktet bør oppbevares på et tørt sted, i originalemballasjen.
Det genereres ikke farlig avfall i byggefasen.
Produktet leveres ferdig tilpasset etter mål.

BRUKSFASEN

Dørens levetid avhenger av modell, bruk, vedlikehold og miljøet den monteres i. Ved riktig monteringsutførelse er forventet levetid for døren over 60 år (gjelder ikke slidedeler som tetningslister og beslag). Se også separat vedlikeholdsinstruks.

RIVING

Demonteres ved å fjerne festelementene som ble brukt ved montering.

AVFALLSHÅNDTERING

Mer enn 97 % av døren kan materialgjenvinnes.
Avfall i byggefasen, EWC-koder:
15 01 03 Treemballasje, 15 01 01 Pappemballasje.
Avfall i rivingsfasen, EWC-koder:
17 02 01 Tre, 17 06 04 Isolering, 17 04 05 Metall.
Produktet inneholder ingen farlige avfallsstoffer.

INNEMILJØ

Det er gjort utslippsmålinger i henhold til SS-EN ISO 16000-9:2006. Etter 28 dager var resultatene som følger for de ulike utslippsstoffene:

TVOC: oppfyller kravet for M1.
Formaldehyd: oppfyller kravet for M1.
CMR 1A + 1B: oppfyller kravet for M1.

De testede produktene oppfyller også utslippskravene for kategorien *Rekommenderas* (anbefalt) hos den svenske Byggvarubedømmningen.