

Byggevaredeklarasjon for ståldører

Denne deklarasjonen er basert på mal 2 iht. anbefalingene fra Byggsektorns Kretsloppsråd. Deklarasjonen viser sammensetningen av Dalocs ståldører, **S94** og **S95**.

BEDRIFTSINFORMASJON

Leverandør: Daloc AB, Box 59
SE-464 22 Mellerud
Tlf. +46 530-494 10, faks. +46

530-494 19

Produsent: Daloc AB, Box 59
SE-464 22 Mellerud
Tlf. +46 530-494 10, faks. +46

530-494 19

E-post: daloc@daloc.se

Hjemmeside: www.daloc.se

Miljøansvarlig: Henrik Rosing

INNHOLDSDEKLARASJON

Emne	Andel av vekt %
Stålplate	60-98
Betong (bare S95)	0-40
Mineralull (bare S94)	0-2
Farge	0-0,5

Innholdsdeklarasjonen viser Dalocs standardsortiment. Ingen emner over rapporteringsgrensen forekommer på Kemls klassifiseringsliste eller begrensingsliste.

RÅVARER/VARER SOM ER BRUKT

Stålplate 9–15 MJ/kg
Gjelder produksjonsprosessen fra jernråvare til ferdig stålprodukt. Utslipp til luft og vann, samt innvirkning på jord.

Mineralull 12 MJ/kg
Utslipp til luft og innvirkning på jord.

Betong 4 MJ/kg
Utslipp til luft

Råvarene/varene som er brukt, kommer fra Europa, for det meste fra Sverige.

PRODUKSJONSFASEN

Fossilt brensel 1170 MJ/dør
Elektrisitet 1125 MJ/dør

DISTRIBUSJON

Produksjonssted: Mellerud
Transportmåte: 100 % bil fra produksjonsanlegget til byggeplassen, alternativt via lager.

Emballasje:

Tre 90-98%
Metall 0-5%
Plast 0-5%
Utseendet på emballasjen varierer for ulike varegrupper og kvantiteter.

PRODUKSJONSFASEN

Det produseres ikke noe farlig avfall i produksjonsfasen.
Varen leveres måltilpasset.

BRUKSFASEN

Produktet krever noe vedlikehold, for eksempel smøring og rengjøring. Se separat vedlikeholdsinstruks.

RIVING

Demonteres ved å løsne de festelementene som ble brukt ved montering.

RESTPRODUKTER

Varen er ikke brennbar og kan derfor ikke energigjenvinnes. Varen inneholder ikke noe farlig avfall.

INNEMILJØ

Emner som klassifiseres som helseskadelige, forekommer ikke over rapporteringsgrensen.