

I overensstemmelse med Europaparlamentet og rådets forordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 (Byggevareforordningen eller CPR), omfatter dette sertifikatet for byggevare

Porter – Produktstandard, ytelseegenskaper – Brannmotstands- og/eller røyktetthetsegenskaper

for bruk i konstruksjoner med krav til brannmotstand og/eller røyktetthet og/eller rømningsveier, med spesifikasjoner og ytelser som angitt på side 2 i dette sertifikatet.

Produktnavn: S88

plasseres på markedet under navnet eller varemerket

Daloc AB

Box 43

545 21 Töreboda, Sverige

og produsert i fabrikken

Daloc AB, Odengatan 50, 464 33 Mellerud, Sverige

Dette sertifikatet bekrefter at alle vilkår vedrørende vurdering og verifisering av de forutsatte ytelser beskrevet i Annex ZA i standarden

EN 16034:2014

i henhold til system 1 for den ytelse som er angitt i dette sertifikatet, er anvendt og at fabrikkens produksjonskontroll utført av produsenten er evaluert for å sikre

forutsatt ytelse for byggevaren.

Dette sertifikatet ble første gang utstedt 2020-02-18 og forblir gyldig så lenge harmoniserte standarden, byggevaren, AVCP-metodene eller produksjonsbetingelser i fabrikken endres betydelig, og om ikke sertifikatet blir suspendert eller trekket tilbake av det utpekt produktsertifiseringsorganet.

Utstedt av utpekt organ 0402

Gyldigheten av dette sertifikatet kan bekreftes på vår hjemmeside.

Martin Tillander
Produktsertifiseringssjef

Spesifikasjon

Isolert skyvedør i stål, med malt, umalt eller laminert konstruksjon. Med eller uten gangdør (uten terskel), maksimal dørstørrelse 1050×2100 mm.

Detaljert informasjon om døren finnes i klassifiseringsrapport nr. 4P05767-2rev1.

Døren er dekket av EN 13241.

Ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannmotstand (for brannskillende funksjon):	
E:	-
EI ₁ :	-
EI ₂ :	60 ¹ , 90 ¹ , 120 ²
EW:	120

¹) For dørbredde 0 – 5680 mm, og dørhøyde 0 – 5047 mm. Med eller uten gangdør.

²) For dørbredde 1420 – 2840 mm, og dørhøyde 2163 – 2884 mm. Uten gangdør